

Компания сертифицирована системой менеджмента  
 качества UNI EN ISO 9001 : 2015  
 Стандарты: UNI EN 12201-3, UNI EN 1555-3  
 AS/NZS 4129



Заказчик: **ООО «Р-Системс»**, РФ, 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.101, стр. 1, э 4 п 1  
 ком 14 оф 89

Наименование: **Тройник электросварной PE-100 SDR11 040мм**

Инвойс: N° FE 1311/ E19 от 09.08.2019  
 Партия: №120618  
 Дата выпуска: 12.06.18  
 Артикул: 8027040000  
 Количество: 30 шт.  
 Материал: PE 100 Borealis HE 3490 LS  
 Номинальное давление: 16 бар


Мы подтверждаем, что вышеперечисленный товар соответствует следующим требованиям:

| Тест                                                        | Стандарт на метод испытания     | Условия                                                   | Результаты    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА                               | UNI EN ISO 1133                 | PE 100 MFR<br>190 °C - 5 кг – г/10 мин.                   | Соответствует |
| ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ                                           | EN 728                          | O <sub>2</sub> ≥ 20 мин - 210°C                           | Соответствует |
| ВНЕШНИЙ ВИД                                                 | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3 | Поверхность гладкая, без дефектов                         | Соответствует |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                               | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3 | --                                                        | Соответствует |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР. ДАВЛЕНИЕ                            | ISO 1167-1                      | 20°C - 100 ч - σ <sub>t</sub> = 12.4 МПа                  | Соответствует |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР. ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | ISO 1167-1                      | 80°C - 165 ч - σ <sub>t</sub> = 5.4 МПа                   | Соответствует |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР. ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | ISO 1167-1                      | 80°C - 1000 ч - σ <sub>t</sub> = 5.0 МПа                  | Соответствует |
| СТОЙКОСТЬ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СПЛЮЩИВАНИЯХ              | ISO 13955                       | Величина отрыва не должна превышать 33.3% от сварной зоны | Соответствует |
| МАРКИРОВКА                                                  | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3 | ---                                                       | Соответствует |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ                                 | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3 | ΔR ≤ 10%                                                  | Соответствует |

**Срок хранения до 10 лет** (с даты изготовления): при хранении в упаковке производителя и при нормальных температурных режимах без попадания прямых солнечных лучей

S. Angelo in Vado, 09-08-2019

Ing. S Sgallini



**SAB S.p.A.**  
 Via Salvo d'Acquisto - Z.I.  
 S. Angelo in Vado (PU)  
 P.I.C.F. 02138950411  
 Telefono +39 0722 81 0000  
 Fax +39 0722 81 0158  
 e-mail: [sab@tubi.net](mailto:sab@tubi.net) - [www.sabspa.com](http://www.sabspa.com)