

МРС-Молотообразные болты

оцинкованный

Применение

- Для быстрого, рационального крепления к МРС-профилям

Ваши преимущества

- Идеально для монтажа профильных конструкций и соединительных элементов

- Подходит для профилей 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 и 40/120
- Для прямого ввода в канавку профиля, в том числе и между крепежными винтами



Характеристики продукта



| Для профиля | Присоединительная резьба | Макс. допустимая точечная несущая способность профиля [Н] | Макс. рекомендуемая растягивающая нагрузка Fz [Н] | Макс. рекомендуемая поперечная нагрузка FQ (перемещение) [Н] | С моментом затяжки [Нм] |
|----------------------|--------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 38/24, 38/48 | M8 | 2 200 | 2 200 | 600 | 20 |
| | M10 | | | 800 | 30 |
| | M12 | | | 1 000 | 40 |
| 38/40, 38/80 | M8 | 5 000 | 5 000 | | 20 |
| | M10 | | | 1 500 | 30 |
| | M12 | | | 1 800 | 40 |
| 39/52 | M8 | 6 700 | 6 700 | 1 000 | 20 |
| | M10 | | | 1 500 | 30 |
| | M12 | | | 1 800 | 40 |
| 40/60, 40/80, 40/120 | M8 | 8 300 | 8 300 | 1 000 | 20 |
| | M10 | | | 1 500 | 30 |
| | M12 | | | 1 800 | 40 |

| Резьба | Длина [мм] | Полезная длина резьбы [мм] | Номер артикула | Количество в упаковке | Единица измерения |
|--------|------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| M8 | 30 | 20 | 115340 | 50 | штука |
| M10 | | 19 | 115298 | | |
| M12 | | 17 | 115316 | | |