SAB S.p.A. RACCORDI A COMPRESSIONE IN PP	**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ** **в соответствии с EN 10204-3.1**

Компания сертифицирована системой менеджмента качества UNI EN ISO 9001 : 2015
Стандарты: UNI EN 12201-3, UNI EN 1555-3
AS/NZS 4129

Заказчик: **ООО «Р-Системс» ,** РФ, 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.101, стр. 1, э 4 п I ком 14 оф 89

Наименование: **Заглушка литая PE-100 SDR11 25мм**

Инвойс: **N° FE 1311/ E19 от 09.08.2019**
Партия: **№180119**
Дата выпуска: **18.01.19**
Артикул: **802316025**
Количество: **50 шт.**
Материал: **PE 100 Borealis HE 3490 LS**
Номинальное давление: **16 бар**

Мы подтверждаем, что вышеперечисленный товар соответствует следующим требованиям:

Тест	Стандарт на метод испытания	Условия	Результаты
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА	UNI EN ISO 1133	PE 100 MFR 190 °C - 5 кг – г/10 мин.	Соответствует
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ	EN 728	O_2 ≥ 20 мин - 210°C	Соответствует
ВНЕШНИЙ ВИД	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	Поверхность гладкая, без дефектов	Соответствует
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	--	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ	ISO 1167-1	20°C - 100 ч - σ_t = 12.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 165 ч - σ_t = 5.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 1000 ч - σ_t = 5.0 МПа	Соответствует
МАРКИРОВКА	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	---	Соответствует

Срок хранения до 10 лет (с даты изготовления): при хранении в упаковке производителя и при нормальных температурных режимах без попадания прямых солнечных лучей

S. Angelo in Vado, 09-08-2019 *Ing. S Sgallini*

SAB S.p.A. Via Salvo d'Acquisto - Z.I. 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) P.I./C.F. 02138950411 Telefono +39 0722 810000 Fax +39 0722 810158 sab@tubi.net - www.sabspa.com

Производство и головной офис : Via Salvo D'Acquisto – 61048 S. Angelo in Vado (PU) -ITALY
TEL : + 39 0722 810000 **FAX :** + 39 0722 810158 **e-mail :** sab@tubi.net **http :** www.sabspa.com