

Надёжный опрессовщик для проверки герметичности систем и резервуаров давлением.

Диапазон работы	$p \leq 6$ МПа/60 бар/870 фкд
Вода, Масло, Глицерин	
Значение рН для жидкости	7 – 12
Температура жидкости	$\leq 60^\circ\text{C}$
Вязкость жидкости	$\leq 1,5$ мПа сек.

**REMS Пуш – герметично на сто процентов.**

### Универсальное применение

В системах водо- и теплоснабжения, разводке спринклеров, для систем сжатого воздуха, холодильных установках, системах, заполненных маслом, при изготовлении бойлеров, баллонов со сжатым газом.

### Конструкция

Прочная, удобная при использовании на стройплощадках металлическая конструкция, рассчитанная на жесткую эксплуатацию. REMS Пуш с коррозионноустойчивой емкостью из листовой стали с порошковым покрытием на 12 л. Рычаг с эргономичной ручкой, возможность фиксации его для использования в качестве переносной ручки. Стойкий к износу латунный поршень D 30 мм, шланг высокого давления с соединением 1/2". Манометр с точной шкалой, на 1,6 МПа/16 бар/232 фкд, для считывания изменений давления от 0,01 МПа/0,1 бар/1,45 фкд согласно DIN 1988, заказывать отдельно.

### Емкость из нержавеющей стали

REMS Пуш INOX с емкостью из нержавеющей стали на 12 л. Для очень длительного срока службы.

### Функции

Проверка герметичности давлением с помощью воды и других жидкостей. Система с двумя клапанами для надёжного нагнетания давления, с шариками из нержавеющей стали. Высокая производительность при большом ходе рычага и точность при малом ходе. Армированный шланг с тканной прокладкой гарантирует точные показания.



### Комплект поставки

**REMS Пуш.** Ручной опрессовщик для проверки давления и герметичности, с манометром,  $p \leq 6$  МПа/60 бар/870 фкд. Коррозионноустойчивая емкость из листовой стали с порошковым покрытием на 12 л, 1,5 шланг высокого давления с соединением 1/2". В коробке.

	Арт.-№	
	115000	

### Комплект поставки

**REMS Пуш INOX.** Ручной опрессовщик для проверки давления и герметичности, с манометром,  $p \leq 6$  МПа/60 бар/870 фкд. Емкость из нержавеющей стали на 12 л, 1,5 шланг высокого давления с соединением 1/2". В коробке.

	Арт.-№	
	115001	

### Оснастка

Наименование	$p \leq$ МПа/бар/фкд	Арт.-№	
Соединительный элемент с манометром и запорным вентилем	6/60/870	115110	
Манометр	1,6/16/232	115045	

