

ПАСПОРТ
на ёмкости из полиэтилена

TERRA



ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ёмкости универсальные из полиэтилена объемом от 150 л. до 3000 л. предназначены для стационарного хранения питьевой воды, пищевых (без ограничений), не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов (согласно таблице совместимости).
- Ёмкости выпускаются голубого, белого и чёрного цвета, объемом от 150 л до 3000 л.
- Основные технические данные на весь ассортимент емкостей приведены в таблице.

Модель	Объем, л	Высота, мм	Длина x Ширина, мм	Диаметр горловины, мм
RV 200	200	1 050	570	300
RVP 200	200	910	610	400
RV 500	500	1 210	720	400
RV 1000	1 000	1 250	1 150	400
RV 3000	3 000	1 540	1 720	400
CH 150	150	390	1 010 x 1 010	300
CH 300	300	670	1 030 x 630	400
CH 500	500	740	1 400 x 650	400
CH 1000	1 000	870	1 600 x 1 270	400
CV 500	500	1 480	650 x 650	400
CV 1000	1 000	1 410	1 530 x 720	400
CV 1000 T	1 000	1 540	1 280 x 660	400
CV 1500 T	1 500	1 700	1 500 x 740	400
CV 2000	2 000	2 070	1 800 x 800	400

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав изделия входят: ёмкость из пищевого, светостабилизированного, химически-стойкого полиэтилена средней плотности и инспекционная крышка с дыхательным клапаном.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку баков и комплектующих осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Во время перевозки изделия должны быть расставлены на ровную поверхность в вертикальном положении и надежно закреплены любым способом исключающим деформацию (повреждение), смещение или удар изделий.
- Для фиксации рекомендуется использовать полимерные и тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента) и запрещается применять металлические материалы.
- Также следует предохранять от острых металлических углов.
- Сбрасывание с транспортных средств не допускается.
- При необходимости предусмотреть меры исключающие падение изделий.
- Изделия могут эксплуатироваться на открытых площадках без навеса, в различных климатических зонах.
- Не рекомендуется замерзание воды в баке в зимний период.
- В случае хранения ёмкостей в отапливаемых складских помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под ёмкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке.

Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ёмкость может использоваться при температуре окружающей среды и рабочей незамерзающей жидкости (продуктов) от -40°C до 50°C .
- Ёмкости не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри ёмкости - давление столба жидкости.
- Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненными ёмкостями. Во время перевозки ёмкости должны быть надежно закреплены к грузовой транспортной единице или содержаться в ней таким образом, чтобы предотвращалось поперечное или продольное перемещение или удар, и обеспечивалась достаточная внешняя поддержка. Перевозка опасных жидкостей в ёмкостях запрещается.
- Запрещается заполнение ёмкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и сервисного оборудования.
- Использование ёмкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем.
- Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырьё или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с установленными санитарными нормами

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Сроки службы изделий:

- общий – не менее 5 лет со дня изготовления;
- гарантийный – 1 год со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- механическим повреждением сервисного оборудования;
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации;
- хранением не оговоренных в гарантийном талоне жидкостей;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и т. д.);
- неправильным монтажом.
- самостоятельно выполненная доработка изделия (установка отводов, патрубков и т.д.)
- изменение конструкции, нарушение целостности изделия без согласования с производителем

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат соответствия

Сан.-эпидем. заключение

Технические условия

ТУ 2291-005-17152852-13

При необходимости предусмотреть меры исключающие падение изделий.

№ Изделия

Штамп ОТК

М.П.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

664001, Россия, г. Иркутск, ул. Поленова, 17/2
тел. (3952) 531-435, 531-438

Производитель: