

ДАЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

из полиэтиленовой трубы и фитингов

Для систем полива, питьевого и технического водоснабжения.

- ⑩ Простота в монтаже и ремонте;
- ⑩ Стойкость к гидравлическим ударам;
- ⑩ Устойчивость к перепадам температур (при замерзании жидкости труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости);
- ⑩ Срок эксплуатации - 50 лет.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПНД ТРУБЫ



Вам понадобятся:
• ножовка • нож • фум лента



Отмерить необходимую длину трубы;
Отрезать при помощи ножовки с мелким зубом или специальных ножниц-труборезов.



Снять фаску с торца трубы при помощи ножа.



(1) - корпус
(2) - уплотнительное кольцо
(3) - зажимное кольцо
(4) - крышка-гайка



Надеть на трубу крышку-гайку(4)
резьбой в сторону корпуса(1);
Надеть на трубу зажимное кольцо(3);



Вставить трубу внутрь корпуса фитинга(1);
Закрутить обжимную гайку рукой до упора.
Фитинг предварительно может быть
вернут в трубную резьбу крана или
другой детали, если это предусмотрено
конструкцией.



Резьбовые соединения переходных муфт с наружной трубной резьбой нужно герметизировать лентой ФУМ или спец. нитью.



На компрессионный фитинг накрутить
шаровый кран.



Подключить нужную систему подачи
/разбрзывания воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ для прочного и герметичного соединения трубы и фитингов:

- ⑩ вставляйте трубу не до разрезного кольца, а до упора, для этого немного нажав на нее;
- ⑩ прижимайте уплотнительное кольцо (2) к внутренней поверхности корпуса (1) и наружной поверхности ПЭ трубы по мере закручивания крышки-гайки (4);
- ⑩ не смазывайте трубу поверхностно-активными веществами (мыло, моющее средство и т.д.).