

HWW 4500/25 Inox (600972000) Насосная станция

Картон

№ для заказа 600972000

EAN (Европейский номер товара) 4007430239501



Альтернативное изображение

- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Напорный резервуар для энергосберегающей и малозумной подготовки воды
- Манометрический выключатель на ресивере для автоматического включения при увеличении расхода воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Для полива садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок
- Для однофазного переменного тока

Технические данные
Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт
Макс. производительность	4500 л/ч
Макс. высота подачи	48 м
Макс. давление	4.8 бар
Максимальная высота всасывания	8 м
Давление включения прикл.	1.8 бар
Давление выключения прикл.	3.6 бар
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Объем ресивера, прикл.	24 л
Корпус насоса	Высокосортная сталь
Приводной вал	Высокосортная сталь
Ресивер	Сталь
Количество рабочих колес	1
Размеры	484 x 307 x 600 мм
Вес	17.1 кг
Длина кабеля	1.5 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	82.2 дБ(А)
Погрешность измерения К	2.8 дБ(А)

Объем поставки

Обратный клапан
 Уплотнительная лента для резьбы