ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

СЕРИЯ X-2

Новая линейка отрезных кругов **серии X-2 с увеличенным в 2 раза рабочим ресурсом** гарантирует комфортный чистый рез без рывков и подклинивания при стабильном искрообразовании на протяжении всего периода эксплуатации.

АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ **ПО МЕТАЛЛУ** серии Х-2

Абразивные отрезные круги **ЗУБР Профессионал** серии Х-2 из огнеупорного химически стойкого ***поликристаллического*** оксида алюминия (плотность до 3,8 г/см^3, твердость до 19,6 ГПа).
Абразив имеет керамическое покрытие, укреплен полиамидной сеткой.

- Увеличенный в 2 раза ресурс
- Комфортный рез материала без рывков и подклинивания
- Гарантия безопасного использования
- Высокоэффективная работа при стабильном искрообразовании

Предназначены для высокопроизводительной резки металла, листового металла, чугуна, строительной арматуры, водопроводных и канализационных труб, а также конструкционной, высоколегированной и углеродистой стали.

Диаметр диска, мм	Толщина диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Артикул
125	**2,0**	**22,2**	36200-125-2.0_z02*
150	**1,6**		36200-150-1.6_z02
	2,0		36200-150-2.0_z02*
180	**2,0**		36200-180-2.0_z02*
230	**2,0**		36200-230-2.0_z02*

АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ **ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** серии Х-2

Абразивные отрезные круги **ЗУБР Профессионал** серии Х-2 из огнеупорного химически стойкого ***монокристаллического*** оксида алюминия (повышенная плотность до 4,1 г/см^3, твердость до 23,5 ГПа). Абразив имеет концентрацию чистого вещества до 99% и керамическое покрытие, укреплен полиамидной сеткой.

- Отсутствие серы и хлора дает возможность обрабатывать нержавеющую сталь, применяемую в пищевой промышленности
- Комфортный высокопроизводительный рез вязкого материала без засаливания и подклинивания
- Увеличенный в 2 раза рабочий ресурс
- Стабильное равномерное искрообразование без прижогов и окалины
- Гарантия безопасного использования

Предназначены для высокопроизводительной резки деталей и заготовок из нержавеющей стали, листовой нержавеющей стали; можно использовать при проведении водопроводных труб и магистральных линий кондиционеров.

Диаметр диска, мм	Толщина диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Артикул
115	1,0	22,2	36202-115-1.0_z02*
	1,2		36202-115-1.2_z02
125	1,0		36202-125-1.0_z02
	1,2		36202-125-1.2_z02*
180	1,6		36202-180-1.6_z02*
230	1,6		36202-230-1.6_z02*