


Винты с прямоугольной головкой и дополнительным кольцом

с круглым отверстием, оцинкованные


Резьба	Отверстие- Ø D [мм]	Макс. допустимая растягивающая нагрузка [Н]	Номер артикула	Единица отпуска	Единица количества	Размер [мм]			
						b	C	L	L1
M8	8,5	3 600	106600	100	штука	25	14	50	29
M10	10,5	4 600	106597			30	15	52	30
M12	13,0	3 600	106598						



Винты с продольным пазом

с метрической резьбой, оцинкованные

Резьба	Ширина проушины A [мм]	Общая длина L [мм]	Длина резьбы [мм]	Продольный паз [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
M8	28	77	30	8,5 x 25	114454	100	штука



Рым-болты

кованые, оцинкованные


Резьба	Длина резьбы [мм]	Общая длина [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Внешний Ø петли [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
M8	20	52	8,5	21	120053	100	штука
M10	22	61	10,5	24	120041		



Опорные плиты с шестигранной гайкой

оцинкованные

Размер L x b x s [мм]	Соединительная гайка	Продолговатые отверстия V [мм]	Расстояние между центрами пазов C [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
Размер 1 (80 x 30 x 3)	M8	9 x 16	54	112407	50	штука
	M10			112395		
	M12			112401		
Размер 2 (120 x 40 x 4)	M8	11 x 19	80	112467		
	M10			112451		
	M12			112459		
	M16			112463		



Опорные плиты с шестигранной гайкой

по всему периметру присоединительные, оцинкованные

Размер L x b x s [мм]	Соединительная гайка	Продолговатые отверстия V [мм]	Расстояние между центрами пазов C [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
125 x 50 x 8	M16	13 x 20	80,5	165187	10	штука
	M20			164912		

