

Компания сертифицирована системой менеджмента  
 качества UNI EN ISO 9001 : 2015  
 Стандарты: UNI 9736 -UNI EN 12201-3, ISO 4427,  
 UNI EN 1555-3, ISO4437



Заказчик: **ООО «Р-Системс»** , РФ, 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.101, стр. 1, э 4 п 1  
 ком 14 оф 89

Наименование: **ПЕРЕХОД ЛАТУНЬ РЕ PN16 40X1"1/4 наружн.**

Инвойс: N° FE 1311/ E19 от 09.08.2019  
 Партия: № 140618  
 Дата выпуска: 14.06.18  
 Артикул: 80391604000E  
 Количество: 36 шт.  
 Материал: PE 100 Borealis HE 3490 LS  
 Номинальное давление: 16 бар


Мы подтверждаем, что вышеперечисленный товар соответствует следующим требованиям:

| Тест                                                       | Стандарт на метод испытания              | Условия                                  | Результаты    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА                              | UNI EN ISO 1133                          | PE 100 MFR<br>190 °C - 5 кг – г/10 мин.  | Соответствует |
| ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ                                          | EN 728                                   | O <sub>2</sub> ≥ 20 мин - 210°C          | Соответствует |
| ВНЕШНИЙ ВИД                                                | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3<br>ISO 7 | Поверхность гладкая, без дефектов        | Соответствует |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                              | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3<br>ISO 7 | --                                       | Соответствует |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ                            | ISO 1167-1                               | 20°C - 100 ч - σ <sub>t</sub> = 12.4 МПа | Соответствует |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | ISO 1167-1                               | 80°C - 165 ч - σ <sub>t</sub> = 5.4 МПа  | Соответствует |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | ISO 1167-1                               | 80°C - 1000 ч - σ <sub>t</sub> = 5.0 МПа | Соответствует |
| МАРКИРОВКА                                                 | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3          | ---                                      | Соответствует |

**Срок хранения до 10 лет** (с даты изготовления): при хранении в упаковке производителя и при нормальных температурных режимах без попадания прямых солнечных лучей

S S. Angelo in Vado, 09-08-2019

Ing. S Sgallini

 **SAB S.p.A.**  
 Via Salvo d'Acquisto - Z.I.  
 S. Angelo in Vado (PU)  
 P.I.C.F. 02138950411  
 Telefono +39 0722 81 01 58  
 Fax +39 0722 81 01 58  
 e-mail: [sab@tubi.net](mailto:sab@tubi.net) - [www.sabspa.com](http://www.sabspa.com)