



Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС

Артикул: **G1445.04**



Термостатические смесительные клапаны для систем отопления и ГВС. Служат для поддержания постоянной температуры смешанной воды для пользования, в том числе и в случае изменения температуры и напора на входе горячей и холодной воды.

Смесительный термостатический клапан может быть установлен в любом положении, но так, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с направлением стрелок на его корпусе.

Предназначен для регулировки температуры в системах отопления и горячего водоснабжения. С их помощью подающаяся горячая вода смешивается с холодной из обратной линии, обеспечивая комфортную температуру на выходе и экономный расход энергии.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	120
Резьба присоединения:	Внутренняя
Присоединительный размер:	1/2"
Диапазон регулирования °C :	42-60

Термостатический подмешивающий клапан, градуированный на 4 положения.

Для систем горячего водоснабжения, имеет функцию защиты от ожога. Без встроенных обратных клапанов.

Диапазон регулирования температуры горячей воды на выходе от 42 °C до 60 °C. Макс. перепад давления 2 бар.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС G1445.04**

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)