

Надежная и быстрая изоляция проводов и труб для защиты от влаги и электрического тока. Широкий выбор цветов и параметров лент в соответствии с особенностями работы и типами материалов.

**ВУЛКАН****Самовулканизирующаяся лента**

при намотке образует эластичный сплошной слой изоляции, создавая монолитное бесшовное соединение.

Серия	Длина рулона, м	Ширина, мм	Толщина, мкм	Упаковка	Цвет	Артикул	
Самовулканизирующаяся лента при намотке образует эластичный сплошной слой изоляции, создавая монолитное бесшовное соединение. Прекрасно подходит для изоляции, герметизации и соединения проводов и труб.	ВУЛКАН   10 000 ВОЛЬТ +75°C -20°C	5	19	800	 ЦВЕТНАЯ ЭТИКЕТКА	● черный	1238-2*
ПВХ-изолента не поддерживает горение, защищает от влаги и электрического тока напряжением до 6000 В. Отличный выбор для изоляции и маркировки при электротехнических и хозяйственных работах.	Х-50    6000 ВОЛЬТ НЕ ГОРИТ ГOST 16214-86	10	50	160	 ЦВЕТНАЯ ЭТИКЕТКА	● черный	1237-2*
	ЭЛЕКТРИК-20    6000 ВОЛЬТ НЕ ГОРИТ ГOST 16214-86	20	19	160	 ЦВЕТНАЯ ЭТИКЕТКА	<ul style="list-style-type: none"> ● синий 1234-7* ● черный 1234-2 ● красный 1234-3 ● зеленый 1234-4 ● желтый 1234-5 ● белый 1234-8 ● желто-зеленый 1234-6 	
	ЭЛЕКТРИК-10    6000 ВОЛЬТ НЕ ГОРИТ +70°C -50°C	10	15	130	 ЦВЕТНАЯ ЭТИКЕТКА	<ul style="list-style-type: none"> ● синий 1233-73* ● черный 1233-2 ● красный 1233-3 ● зеленый 1233-4 ● желтый 1233-5 ● белый 1233-8 ● желто-зеленый 1233-6 	

