ПАСПОРТ
на ёмкость для душа
из полиэтилена

TERRA

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Емкость для душа TERRA предназначена для организации летнего уличного душа на открытом воздухе (дачные участки, строительные площадки, летние лагеря, пляжи, кемпинги и др.).

Бак для душа TERRA изготавливается из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления.

Емкость устанавливается на подготовленные каркасы душевых кабин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

Емкость выпускается черного цвета: объем 150 л, вес 7,8 кг.
объем 220 л, вес 11,8 кг.

Модель	Объем, л	Высота, мм	Длина х Ширина, мм	Диаметр горловины, мм	Крышка, мм
СН 150	150	390	1 000 х 1 000	157	350
СН 220	220	540	1 000 х 1 000	157	350

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав изделия входят: ёмкость из пищевого, светостабилизированного, химически-стойкого полиэтилена средней плотности и инспекционная крышка с дыхательным клапаном.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку бака и комплектующих осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Во время перевозки изделие должно быть установлено на ровную поверхность и надежно закреплено любым способом исключающим (повреждение) деформацию, смещение или удар изделий.
- Для фиксации рекомендуется использовать полимерные и тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента) и запрещается применять металлические материалы.
- Также следует предохранять от острых металлических углов.
- Сбрасывание с транспортных средств не допускается. При необходимости предусмотреть меры исключающие падение изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Емкость может использоваться при температуре окружающей среды и рабочей незамерзающей жидкости (продуктов) от -40°С до +50°С. Замерзание воды в ёмкости не допустимо.
- Емкости не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри емкости - давление столба жидкости.
- Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены к грузовой транспортной единице или содержаться в ней таким образом, чтобы предотвращалось поперечное или продольное перемещение или удар, и обеспечивалась достаточная внешняя поддержка.

- Баки предназначены только для стационарного использования.
- Перевозка опасных жидкостей в ёмкостях запрещается.
- Запрещается заполнение ёмкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и сервисного оборудования.
- Использование ёмкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем.
- Для мытья бака можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных веществ.
- Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырьё или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с установленными санитарными нормами.

ДОП. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ К БАКУ С ПОДОГРЕВОМ (с ТЭН)

- Наполнить полностью душевой бак водой до горловины бака.
- Подключить душевой бак к сети электроснабжения, оборудованной устройством защитного отключения (УЗО). В случае если электрическая сеть не оборудована УЗО, необходимо подключить бак к электрической сети через адаптер (с УЗО).
- После нагрева воды до температуры комфортной для принятия душа необходимо отключить душевой бак от сети электроснабжения.
- Провести регулировку термостата до нужной температуры, но не более +60°С.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

- Снять защитную крышку в месте установки ТЭН.
- Установить требуемую температуру нагрева на терморегуляторе красного цвета, но не выше +60°С.
- Закрыть крышку.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Включение изделия при температуре ниже +5°С
- Включение изделия без проверки уровня воды (с лейки поступает вода)
- Принятие душа с включённым нагревательным прибором (ТЭН) без использования защитного заземления и УЗО в целях исключения риска поражения электрическим током
- Устанавливать температуру нагрева воды в баке выше +60°С
- Включение изделия при повреждении электрического провода
- Не допускать попадания воды в места контакта электрических устройств.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

- Перед началом использования необходимо внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации бака.
- Душевой бак устанавливается на подготовленную душевую кабину. Каркас кабины должен выдерживать установленную нагрузку и быть заземлен.
- Конструкция каркаса кабины должна обеспечивать сопряжение поверхности каркаса с нижней гранью емкости для душа. Не допускается наличие острых выступов и посторонних предметов на поверхности сопряжения.
- Перед заполнением бака водой необходимо убедиться в отсутствии явных дефектов, способных повлиять на герметичность или прочность бака, а также вызвать поломку оборудования.
- Монтаж душевого бака с подогревом должны выполнять организации, имеющие соответствующее разрешение на выполнение этих работ, согласно действующим нормам, правилам и инструкциям.
- Техническое обслуживание и ремонт бака с подогревом должны выполнять сотрудники специализированной организации, которые имеют допуск для данного вида работ не ниже третьей группы по электробезопасности.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Сроки службы изделия:

- общий – не менее 5 лет со дня изготовления
- гарантийный – 1 год с момента реализации

Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы
- механическим повреждением сервисного оборудования
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации
- хранением не оговоренных в гарантийном талоне жидкостей
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и т.д.)
- неправильным монтажом

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат соответствия	
Сан. - эпидем. заключение	
Технические условия	ТУ 2291-002-61118613-2013

№ Изделия

Штамп ОТК

М.П.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
664001, Россия, г. Иркутск, ул. Поленова, 17/2
тел. (3952) 531-435, 531-438