

ПАСПОРТ
на ёмкости из полиэтилена

TERRA



ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ёмкости универсальные из полиэтилена объемом от 150 л до 3000 л. предназначены для стационарного хранения питьевой воды, пищевых (без ограничений), не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов (согласно таблице совместимости).
- Ёмкости выпускаются синего, чёрного, зеленого, желтого цвета, объемом от 150 л до 3000 л. Под заказ можно выпустить красного, белого цвета.
- Основные технические данные на весь ассортимент емкостей приведены в таблице.

Модель	Объем, л	Высота, мм	Длина x Ширина, мм	Диаметр горловины, мм
RV 200	200	1 050	570	330
RVP 200	200	910	610	430
RV 500	500	1 210	720	430
RV 1000	1 000	1 250	1 150	430
RV 3000	3 000	1 540	1 720	430
CH 150	150	390	1 000 x 1 000	330
CH 220	220	540	1 000 x 1 000	330
CH 300	300	670	1 030 x 630	430
CH 500	500	740	1 400 x 650	430
CH 1000	1 000	870	1 600 x 1 270	430
CH 2000	2 000	1 570	2 140 x 730	430
CV 500	500	1 480	650 x 650	430
CV 1000 T	1 000	1 540	1 280 x 660	430
CV 1600	1 600	1 700	1 800 x 700	430

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав изделия входят: ёмкость из пищевого, светостабилизированного, химически-стойкого полиэтилена средней плотности и инспекционная крышка с дыхательным клапаном.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку баков и комплектующих осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
 Во время перевозки изделия должны быть расставлены на ровную поверхность в вертикальном положении и надежно закреплены любым способом исключающим деформацию (повреждение), смещение или удар изделий. Для фиксации рекомендуется использовать полимерные и тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента) и запрещается применять металлические материалы.
 Также следует предохранять от острых металлических углов.

Сбрасывание с транспортных средств не допускается.

При необходимости предусмотреть меры исключающие падение изделий.

Изделия могут эксплуатироваться на открытых площадках без навеса, в различных климатических зонах.

Не рекомендуется замерзание воды в баке в зимний период.

В случае хранения ёмкостей в отопляемых складских помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под ёмкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке.

Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ёмкость может использоваться при температуре окружающей среды и рабочей незамерзающей жидкости (продуктов) от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
- Ёмкости не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри ёмкости - давление столба жидкости.
- Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненными ёмкостями. Во время перевозки ёмкости должны быть надёжно закреплены к грузовой транспортной единице или содержаться в ней таким образом, чтобы предотвращалось поперечное или про-дольное перемещение или удар, и обеспечивалась достаточная внешняя поддержка. Перевозка опасных жидкостей в ёмкостях запрещается.
- Запрещается заполнение ёмкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и сервисного оборудования.
- Использование ёмкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем.
- Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырьё или на городскую свалку, а загрязнённая вредными химическими продуктами — подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с установленными санитарными нормами.
- В случае присоединения к бакам дополнительного оборудования и установки отводов, следует обратиться к производителю. При самостоятельной установке отводов необходимо использовать строго предусмотренные конструкцией бака места для врезки отводов. Самостоятельная врезка отводов в непредусмотренные конструкцией бака места, категорически запрещена. (Внесение изменения конструкции бака).
- Внимание! Присоединение к ёмкости дополнительного оборудования, либо подключение ёмкости к системе водоснабжения должно производиться квалифицированными специалистами.

Стрелки указывают на места для врезки



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Сроки службы изделий:

- общий — не менее 5 лет со дня изготовления;
 - гарантийный - 1 год с момента реализации.
- Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
 - механическим повреждением сервисного оборудования;
 - воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации;
 - хранением не оговоренных в гарантийном талоне жидкостей;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и т. д.);
 - неправильным монтажом.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат соответствия

Сан. - эпидем. заключение

Технические условия

ТУ 2291-002-61118613-2013

При необходимости предусмотреть меры исключающие падение изделий.

№ Изделия

Штамп ОТК

М.П.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

664001, Россия, г. Иркутск, ул. Поленова, 17/2
тел. (3952) 531-435, 531-438

Производитель: