

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Благодарим Вас за покупку изделия под маркой OTGON.

Продукция OTGON произведена в соответствии с современными техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптирована для эксплуатации в РФ.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте изложенным в ней рекомендациям по монтажу и уходу.

Продукция OTGON изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 15 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция проходит тщательный контроль на всех этапах производства.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделия торговой марки OTGON предназначены для использования в бытовых помещениях, таких как ванная комната, туалетная комната, душевая комната, кухня.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Смеситель для раковины и кухни:

- смеситель - 1 шт.
- гибкая подводка - 2 шт.
- комплект крепления - 1 шт.
- паспорт изделия - 1 шт.

Смеситель для ванны и душа:

- смеситель - 1 шт.
- эксцентрики - 2 шт.
- декоративная розетка (отражатель) - 2 шт.
- для смесителя с длинным изливом - излив 1 шт.
- для смесителя для ванны и душа с душ. гарнитуром:
 - душевой шланг - 1 шт.
 - душевая насадка - 1 шт.
 - держатель душевой насадки - 1 шт.
- паспорт изделия - 1 шт.

Душевая система:

- смеситель - 1 шт.
- штанга с держателем - 1 шт.
- душевой шланг - 1 шт.
- душевая насадка - 1 шт.
- верхний душ - 1 шт.
- эксцентрики - 2 шт.
- декоративная розетка (отражатель) — 2 шт.
- паспорт изделия - 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуемое давление воды	1-5 бар
Рабочее давление	10 бар
Рекомендуемая температура горячей воды на входе	60°C
Максимальная температура воды	80°C
Срок эксплуатации картриджа	≤ 500 000 циклов

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления. Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ

- Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть трубопроводы!
- Рекомендуется установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки не менее 300 микрон, а между фильтром и смесителем - неподверженные коррозии трубы (например, медные или пластиковые);
- Подключение воды: Горячая вода – слева, холодная вода – справа.

Установка смесителя для ванны и душа:

- установить S-образные эксцентрики, надеть декоративные розетки, прикрутить смеситель,
- снять аэратор,
- проверить герметичность подключения,
- проверить работу смесителя:

для однорычажных моделей:

- Рычаг поднять = открыто
- Рычаг нажать = закрыто
- Рычаг отвести вправо = холодная вода
- Рычаг отвести влево = горячая вода

для двухвентильных моделей:

- Левая рукоятка = горячая вода
- Правая рукоятка = холодная вода

- пропустить воду из смесителя для удаления излишков смазки,
- установить аэратор.

Закрытие смесителя вызывает автоматическое переключение с душа на излив воды в ванну.

Установка смесителя для раковины, биде, кухни:

- прикрутить шланги гибкой подводки к корпусу смесителя,
- закрепить смеситель на раковине/биде/мойке с помощью комплекта крепежа,
- снять аэратор,
- проверить герметичность подключения,
- проверить работу смесителя:

для однорычажных моделей:

- Рычаг поднять вверх = открыто
- Рычаг нажать вниз = закрыто
- Рычаг отвести вправо = холодная вода
- Рычаг отвести влево = горячая вода

для двухвентильных моделей:

- Левая рукоятка = горячая вода
- Правая рукоятка = холодная вода

- пропустить воду из смесителя для удаления излишков смазки,
- установить аэратор.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена картриджа (для однорычажных моделей)

- закрыть подвод горячей и холодной воды,
- снять защитный колпачок,
- вывернуть винт и снять рычаг,
- заменить картридж.

Прочистка аэратора

- вывинтить аэратор и прочистить его,
- установить аэратор обратно на смеситель.

6. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Периодически протирайте поверхность изделия губкой с моющим средством, подходящим для ухода за хромированными поверхностями. НЕ используйте для чистки никаких чистящих губок и абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать поверхность вашего смесителя. НЕ применяйте растворители и кислородсодержащие очистители, средства для удаления извести, уксус для домашнего использования и чистящие средства с содержанием уксусной кислоты, щелочи, хлорида аммония. Данные средства могут повредить поверхность вашего смесителя, что приведет к потере блеска и появлению царапин.

ВАЖНО: При установке смесителя в местах, где существует опасность замерзания оставшейся в трубах воды (летние дома), необходимо убедиться, что остатки воды полностью удалены из смесителя.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов в течение гарантийного срока. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием названия клиента, даты продажи, четким оттиском печати или штампа компании-продавца, а также документов, подтверждающих покупку изделия (кассовый и товарный чек).

2. Гарантийный срок на изделия марки OTGON:

- на смеситель - 7 лет;

- на цветное покрытие смесителя - 2 года;

- на картридж, кран-буksы, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, на эксцентрики - 3 года;

- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг, штанга), резиновые уплотнители на подвижных соединениях – 1 год.

3. В сфере общественного и промышленного применения гарантийный срок составляет 1 год на смесители.

4. Гарантийным является случай дефекта (потеря работоспособности) любого из компонентов гарантийного изделия, при добросовестном следовании рекомендациям настоящей инструкции.

5. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- На дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- На дефекты, возникшие в случае некавалифицированной установки изделия;
- На независимые от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды, пожар или другие внешние факторы ит.п.);
- На механические повреждения, включая случайные, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- На несоблюдение правил инструкции;
- В случае использования запчастей и расходных материалов другого производителя;
- В случае использования изделия не по назначению;
- В случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0°С;
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей;
- На повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта (ремонт не сертифицированным сервисным центром)
- СЛИВ гарантийном талоне были внесены изменения или исправления, не заверенные штампом и подписью продавца или специалиста отдела гарантийного обслуживания.
- Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем в момент покупки. Претензии по внешним дефектам и комплектности впоследствии не принимаются. Возврат и замена некомплектных изделий не производится.

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт (замена) не производится в следующих случаях:

1. Если изделие было повреждено после покупки или нарушены правила эксплуатации.
2. Если неисправности изделия явились следствием некорректной сборки или установки (кроме случаев, когда изделие устанавливалось специалистами авторизованной сервисной службы).
3. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта (ремонт не сертифицированным сервисным центром).
4. В гарантийном талоне были внесены изменения или исправления, не заверенные штампом и подписью продавца или специалиста отдела гарантийного обслуживания.
5. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем в момент покупки. Претензии по внешним дефектам и комплектности впоследствии не принимаются. Возврат и замена некомплектных изделий не производится.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Смесители следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.
Смесители необходимо хранить в сухих закрытых помещениях.