

ASPIRA
ECOCOMFORT 2.0 Smart

УМНАЯ СИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТ КОТОРОЙ
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ

ДЫШИТЕ ЧИСТЫМ
ВОЗДУХОМ И ЭКОНОМЬТЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ



КОМНАТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
УСТАНОВКА
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



- Умная комнатная вентиляционная установка с рекуперацией тепла, которая контролирует качество воздуха, чтобы обеспечить благополучие и комфорт в вашем доме.
- Дистанционное управление через приложения на iOS, Android и Huawei.
- Еженедельное программирование работы и возможность голосового управления с умными колонками Google Home™ и Amazon Alexa™.
- Наличие датчиков расхода воздуха, температуры, влажности, яркости и летучих органических соединений.
- Настенный монтаж, подходит для помещений до 50 кв.м*.
- РУЧНОЙ режим: приток воздуха, вытяжка и попеременный приток воздуха/вытяжка; Настройка АВТОМАТИЧЕСКОГО режима с помощью Smart Auto Sensor Ночной режим; 3 скорости + Boost (форсировка) для быстрой работы установки.
- Тепловая и звуковая изоляция для снижения уровня шума и предотвращения конденсации.
- Керамический теплообменник с высоким КПД до 90% с ручкой для извлечения.
- Съёмная крышка с магнитами для легкого обслуживания и очистки.
- Системы связи Bluetooth Low Energy 5.0, WIFI, LoRA.
- Возможность интеграции с системами терморегулирования.

РАБОЧИЕ ДАННЫЕ

СКОРОСТЬ	м ³ /час	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	дБ(А) 1,5 м
низкая	20,5	2,5 Вт	18,5
средняя	35	4 Вт	26,5
высокая	48,5	6,3 Вт	32,5
ночной режим	8	2 Вт	не дост.

Код	AP19992
Модель	Ecocomfort 2.0
Ø Труба	160 мм
Электропитание	230В~ 50Гц
Диапазон отображения относительной влажности окружающей среды	0 ÷ 99 %, шаг 1%
№ Программ / Рабочие скорости	5 Программы / 4 Скорости



- ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОКАЦИЯ
 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
 - ЗАЩИТА ПРИРОДЫ
 - УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
 - ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 - ВСТРОЕННЫЙ WI-FI
-

По вопросам приобретения продукции
и более подробной информации Вы можете обратиться
к Вашему персональному менеджеру

* на основе следующих параметров:
- воздухообмен 0,5 об./ч.
- высота стены в помещении 2,70 м.
Пример: окружающая поверхность x 2,70 м x 0,5 об./ч.

CE IPX4 230В~50 Гц