

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остاپовский проезд, дом 3 строение 8 офис 412,
телефон: +79653942919, электронная почта: osp.tribut@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, выдан 08.08.2017 года

Исх. № 3694 от 04.12.2019 года

ООО Торгово - Промышленная Компания "Красноярскэнергокомплект"
Российская Федерация, Красноярский край,
660061, город Красноярск, улица Калинина, дом 53А, помещение 4
Генеральному директору
Игошин Виктор Владимирович

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция:

1. Гидроразделители с коллектором горизонтальные (наружный диаметр от ½ до 2 дюймов, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
2. Гидроразделители с коллектором вертикальные (наружный диаметр от ½ до 2 дюймов, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
3. Гидравлические коллекторы горизонтальные (наружный диаметр от ½ до 2 дюймов, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
4. Гидравлические коллекторы вертикальные (наружный диаметр от ½ до 2 дюймов, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
5. Гидравлические коллекторы универсальные (наружный диаметр от ½ до 2 дюймов, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
6. Гидроразделители универсальные (наружный диаметр 1 дюйм, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
7. Гидроразделители универсальные вертикальные (наружный диаметр 1 дюйм, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
8. Гидроразделитель универсальный, ДУ 80 (фланец);
9. Гидроразделитель универсальный, ДУ 65 (фланец);
10. Гидроразделители каскадные (наружный диаметр 1 дюйм, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
11. Гидроразделители каскадные двухсторонние (наружный диаметр 1 дюйм, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
12. Каскадные узлы горизонтальные (наружный диаметр от ½ до 2 дюймов, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
13. Каскадные узлы вертикальные (наружный диаметр от ½ до 2 дюймов, рабочее давление 6 bar, максимальная рабочая температура 110 °С);
14. Корпус насосного модуля 25-40 (для насоса 180 мм; наружный диаметр 1 дюйм);
15. Корпус насосного модуля 25-40 (для смесителя + насос 180 мм; наружный диаметр 1 дюйм);
16. Кронштейн настенный универсальный.

Код ТН ВЭД (ЕАЭС): 8403 90 900 0

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ООО "Атрибут"



Николай Александрович Минаев

(Ф.И.О.)