


Паспорт изделия Флюс-паста арт. 4943.3



Описание

Флюс-паста с добавлением припоя №3 (Sn97Cu3) без содержания свинца для капиллярной пайки фитингов из меди и медных сплавов для соединения систем трубопроводов. На основе активного водорастворимого флюса.

Фасовка: банки по 250 г., для удобства нанесения на поверхность в комплект поставки входит кисть.

Представляет собой однородную смесь металлического порошка припоя, связующих веществ, растворителей и флюсов, готовую к использованию. Содержание припоя (Sn97Cu3) 60 - 65%.

Область применения

Применяется для низкотемпературной пайки (температура плавления до 450 °С) медных фитингов и труб в системах внутреннего холодного и горячего водоснабжения и системах отопления.

Руководство по монтажу

Флюс-паста предназначена для профессионального использования совместно с мягкими припоями.

Общие указания по проведению работ приведены в п.5.18 СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб».

Удалять остатки флюса с паяного соединения. Сразу после окончания монтажа с целью удаления остатков флюсов с внутренней поверхности соединений производится технологическая промывка.

Меры безопасности

При использовании флюс-пасты следует придерживаться мер безопасности, предусмотренных при работе с подобными веществами.

Вдыхание паров флюса, которые выделяются при повышенных температурах при проведении пайки, могут вызвать головную боль, головокружение и тошноту. Избегать попадания флюса в глаза и на кожу. После работы с флюсом обязательно вымыть руки.

Транспортировка и хранение

При хранении и транспортировке следует избегать повреждений, загрязнений. Флюс-паста должна храниться в сухом непыльном помещении. Во избежание механических повреждений флюс-пасту запрещается сбрасывать с транспортного средства. Не допускается хранение флюс-пасты на открытых складских площадках.

Не допускать замораживания.

Условия гарантии

Гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем – 1 год.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия; ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

В случае обнаружения технических недостатков необходимо незамедлительно обратиться к ответственному региональному представителю компании или в Представительство, находящееся по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6, офис 306
тел.: +7 495 789 70 77 (многоканальный)